

VISCOM-RI-MARK - VINILI MORBIDI

Data emissione : 15/10/2008
Data ultima modifica : 14/03/2012

03446 RI-MARK O RANGE 400 SERIES AP PERMANENT WK120

Frontale

Materiale per plotter da intaglio. Vinile polimerico con finitura lucida (+ bianco e nero con finitura opaca). Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.

Tipo	Vinile polimerico		
Colore e Finitura	52 colori lucidi disponibili + bianco e nero opach		
Peso	107 g/m ² ±10%	ISO-536	
Spessore	75 µ ±10%	ISO 534-80	

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione del materiale ad umido. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AP permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch ²
Adesione Finale	Alta N/inch

Supporto

Tipo	Carta monopatinata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	120 g/m ² ±10%	ISO 536	
Spessore	108 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

Applicazioni

Per applicazioni all'interno e all'esterno di durata da media a lunga, come insegne per negozi e automezzi a noleggio. Durata all'esterno 5 anni. I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

Metodi di stampa

Generalmente non viene stampato. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Prodotto Distribuito

FI ORE
VISUAL COMUNICATION MATERIALS

www.fioretorino.com



*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*



Ritrama S.p.A.
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

